

MŠ Velvaria Horoměřice

DODAVATEL:

P.V.Service, spol.s.r.o.
 Libušská 118/246
 142 00 Praha 4

IČO:

09140484

Poz.	NÁZEV	POPIS	POČET		ROZMĚRY v mm			PŘÍKON kW			cena bez DPH	cena bez DPH
			kusů	jed.	š	h	v	230V	400V	plyn	za kus	celkem
1b.35 KUCHYŇ, VÝDEJNA												
1	REGÁL NEREZOVÝ	- použitý materiál: nerezový plech tl. 1 mm - 4x plná police - max. celoplošné zatížení police 80 kg - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - nohy regálu z uzavřených profilů - police regálu vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem	1	ks	1000	700	1800				13 371,00 Kč	13 371,00 Kč
2	MYCÍ STŮL	- použitý materiál: DIN 1.4301 - výšková stavitelnost +/- 20 mm - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra stolu svařená z uzavřených profilů Pracovní deska: - použitý materiál: tl. 1,5 mm - DIN 1.4301 - celková tl. desky 40 mm - ze tří stran uzavřena dolů - zadní lem v = 300 mm - 1x dřez 800x500x300 mm	1	ks	900	700	900				19 842,00 Kč	19 842,00 Kč
3	TLAKOVÁ SPRCHA NÁSTĚNNÁ	Model se směšovací nástěnnou baterií ovládanou kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy. VĚ.: tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou úchytem na zeď a háčkem na sprchu max. průtok (3 bar): 17 l/min. max. tlak: 5 bar Ovládání: kohoutkem Napouštěcí rameno: ano	2	ks							5 900,00 Kč	11 800,00 Kč
4	VSTUPNÍ STŮL K MYČCE	- použitý materiál: tl. 1,5 mm - DIN 1.4301 - pracovní deska tl. 40 mm - zadní lem v = 300 mm - výšková stavitelnost +/- 20 mm - 1x lisovaný dřez 450x450x250 mm - roštová police ve výšce 150 mm - max.celoplošné zatížení police 80 kg - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra stolu svařená z uzavřených profilů - pracovní deska vyztužená s úpravou pro vedení košů - spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem	1	ks	700	700	900				26 010,00 Kč	26 010,00 Kč
5	AUTOMATICKÝ ZMĚKČOVAČ VODY	- mechanické provedení řídicí jednotky - časové řízení regenerace - Objem pryskyřice: 5l - Max. průtok: 0,5 m3/hod	1	ks	225	400	530	0,01			7 641,00 Kč	7 641,00 Kč
6	PRŮCHOZÍ MYČKA NÁDOBÍ	- rozměr koše 500 x 500 mm - výška dveří 450 mm - cyklus 2,1 l / 60-120-150 s - kapacita košů 60-30-24 košů / h - s odpadovým čerpadlem - horní i spodní kompozitní otočná ramena společná pro mytí i oplach - 3 místní displej + diodová lišta - ovládání displeje nahoře na zařízení - oplachová voda z bojleru o teplotě 80 °C - 8 programů - dvojité čerpadlo – DuoFlow - EnergySaving - systém úspory energie díky snížení teploty boileru - časově řízený oplach s funkcí ThermoStop - s hlídáním teploty vody v boileru - ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody - ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla - systém zvedání krytu - 1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory - lisované podpěry košů pro komfortní údržbu a čištění - samočisticí cyklus - nastavitelné nožičky	1	ks	730	820	1600		8,50		73 590,00 Kč	73 590,00 Kč
7	VÝSTUPNÍ STŮL K MYČCE	- použitý materiál: tl. 1,5 mm - DIN 1.4301 - pracovní deska tl. 40 mm - zadní lem v = 40 mm - výšková stavitelnost +/- 20 mm - roštová police ve výšce 150 mm - max.celoplošné zatížení police 80 kg - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra stolu svařená z uzavřených profilů - pracovní deska vyztužená s úpravou pro vedení košů - spodní hrany police zaobleny falcovým ohybem	1	ks	650	700	900				15 725,00 Kč	15 725,00 Kč
8	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ	- použitý materiál: DIN 1.4301 - výšková stavitelnost +/- 20 mm - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra stolu svařená z uzavřených profilů - 2x plná police Pracovní deska: - použitý materiál: tl. 1,5 mm - DIN 1.4301 - celková tl. desky 40 mm - ze tří stran uzavřena dolů - zadní lem	1	ks	1100	700	900				13 345,00 Kč	13 345,00 Kč
9	PARAPETNÍ DESKA - DOMĚREK	- použitý materiál: tl. 1,5 mm - DIN 1.4301 - celková tl. desky 40 mm - ze tří stran uzavřena dolů	1	ks	900	120	40				3 069,00 Kč	3 069,00 Kč

10	EL. SPORÁK SKLOKERAMICKÝ - 2 ZÓNY	- horní deska z oceli AISI 304 o síle 2 mm - prolisovaná vrchní deska umožňuje komfortní údržbu a čištění - celonerezové provedení - 2x plotna sklokeramická 2,5 kW 750 x 570 mm - vnitřní termostatická ochrana plotny proti přehřátí - varovná kontrolka při zbytkovém teple - 6-ti stupňová regulace výkonu - stupeň krytí ovládacích prvků IPX5 - všechny servisovatelné části jsou snadno přístupné odejmutím čelního panelu a nádob na odpadní tekutiny	1	ks	400	700	900		5,00		44 100,00 Kč	44 100,00 Kč
11	ODSAVAČ PAR NÁSTĚNNÝ - není dodávkou gastru		1	ks							0,00 Kč	0,00 Kč
12	PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ	- použitý materiál: DIN 1.4301 - výšková stavitelnost +/- 20 mm - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra stolu svařená z uzavřených profilů - 1x plná police ve výšce 150 mm Pracovní deska: - použitý materiál: tl. 1,5 mm - DIN 1.4301 - celková tl. desky 40 mm - ze tří stran uzavřena dolů - zadní a pravý lem	1	ks	1400	700	900				12 597,00 Kč	12 597,00 Kč
13	NÁSTĚNNÁ POLICE	- 1x plná police - max.celoplošné zatížení police 40 kg	1	ks	1400	300					4 327,00 Kč	4 327,00 Kč
14	ROLETA DO VÝDEJNÍCH OKEN - není dodávkou gastru		1	ks							0,00 Kč	0,00 Kč
15	PRACOVNÍ STŮL	- použitý materiál: DIN 1.4301 - výšková stavitelnost +/- 20 mm - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra stolu svařená z uzavřených profilů - prostor pro podstolové chladicí skříň Pracovní deska: - použitý materiál: tl. 1,5 mm - DIN 1.4301 - celková tl. desky 40 mm - ze tří stran uzavřena dolů - zadní lem	1	ks	1450	700	900				11 764,00 Kč	11 764,00 Kč
16	CHLADÍCÍ SKŘÍŇ PODSTOLOVÁ	Užitečný objem celkem: 145 l Počet polic v chladicí části: 4 Způsob ovládání: otočný regulátor Umístění ovládání: ve vnitřním prostoru Barva: bílá Madlo: ergonomické tyčové madlo Výškově nastavitelné nožičky: 2 Osvětlení v chladicí části: LED osvětlení Počet kompresorů: 1	1	ks	630	600	850	0,15			9 909,00 Kč	9 909,00 Kč
17	CHLADÍCÍ SKŘÍŇ PODSTOLOVÁ S MRAŽÁKEM	Užitečný objem chladicí části: 126 l Užitečný objem mrazicí části: 18 l Teplotních zón: 2 Počet chladících okruhů: 1 Počet kompresorů: 1 Způsob odmrazování v chladicí části: automatický Počet polic v chladicí části: 2 Osvětlení v chladicí části: boční osvětlení Způsob ovládání: otočný regulátor Umístění ovládání: ve vnitřním prostoru Barva: bílá Madlo: ergonomické tyčové madlo Výškově nastavitelné nožičky: 2	1	ks	630	600	850	0,20			9 909,00 Kč	9 909,00 Kč
18	PARAPETNÍ DESKA - DOMĚREK	- použitý materiál: tl. 1,5 mm - DIN 1.4301 - celková tl. desky 40 mm - ze tří stran uzavřena dolů	1	ks	900	120	40				3 069,00 Kč	3 069,00 Kč
19	PRACOVNÍ STŮL PROKLÁDACÍ S POLICÍ	- použitý materiál: DIN 1.4301 - výšková stavitelnost +/- 20 mm - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - kostra stolu svařená z uzavřených profilů - 1x plná police ve výšce 150 mm Pracovní deska: - použitý materiál: tl. 1,5 mm - DIN 1.4301 - celková tl. desky 40 mm - ze tří stran uzavřena dolů - bez lemu	1	ks	1250	700	900				12 597,00 Kč	12 597,00 Kč
20	NÁSTĚNNÁ POLICE	- 1x plná police - max.celoplošné zatížení police 40 kg	1	ks	900	300					3 086,00 Kč	3 086,00 Kč
21	STOLOVÁ NÁSTAVEC	- použitý materiál: nerezový plech tl. 1 mm - světllost police 270 mm - 1x police - max.celoplošné zatížení police 40 kg	1	ks	1250	300	500				4 828,00 Kč	4 828,00 Kč
22	REGÁL NEREZOVÝ	- použitý materiál: nerezový plech tl. 1 mm - 4x plná police - max. celoplošné zatížení police 80 kg - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - nohy regálu z uzavřených profilů - police regálu vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem	1	ks	600	600	1800				10 838,00 Kč	10 838,00 Kč
1b.32 CHODBA												
23	VÝDEJNÍ VANA 2x GN 1/1	- vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10 - Ovládání vozíku na dlouhé straně - boční - Jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronomův, popř. menších. Hloubka GN může být až 200 mm - Každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90 °C. - Přívod je zajištěn točeným kabelem o max. dosahu 2 m. - Kapacita: 2 x GN 1/1-200 nebo menší - Počet vyhřívacích lázní: 2 - Kolečka: 4 otočná pr. 125 mm, z toho 2 s brzdou - Hmotnost (kg): 35	1	ks	795	705	900	1,40			20 460,00 Kč	20 460,00 Kč
24	REGÁL NEREZOVÝ	- použitý materiál: nerezový plech tl. 1 mm - 4x plná police - max. celoplošné zatížení police 80 kg - zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby - nohy regálu z uzavřených profilů - police regálu vyztuženy uzavřenými profily, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem	1	ks	650	600	1800				10 838,00 Kč	10 838,00 Kč

25	SERVÍROVACÍ VOZÍK 2 POLICE	- Kolečka: 4 otočná z toho 2 s brzdou - Police: 2 - Rozměry prac. plochy (mm): 830x510 - Nosnost police (kg): 50 - Rozteč polic (mm): 550	2	ks	910	590	950					3 995,00 Kč	7 990,00 Kč
26	VOZÍK NA TERMOPORTY	- Manipulační vozík (bez pracovní plochy) na termoporty, vyrobený z chromniklové oceli 18/10 - Jednoduchá konstrukce z nerezových profilů - 4 otočná kolečka o prům. 125 mm, z toho 2 s brzdou - Kapacita: 3x AP 200 - Nosnost (kg): 100 - Hmotnost (kg): 8	1	ks	790	500	900					6 092,00 Kč	6 092,00 Kč
1b.32 CHODBA													
27	DOPRAVA, INSTALACE, ZAŠKOLENÍ		1	x								25 000,00 Kč	25 000,00 Kč

CENOVÁ REKAPITULACE

	CELKOVÁ CENA bez DPH											381 797,00 Kč
	DPH 21 %											80 177,37 Kč
	Celková cena vč. DPH											461 974,37 Kč